

DESCRITIVO TÉCNICO

TRAVA-QUEDA

BIRD

RESCUE



DIMENSÕES:

- **TAMANHO (L1):** 0,65 m
- **PESO:** 850g
- **CÓDIGO:** INTQBR
- **COR:** Cromado

O Trava-Queda Bird Rescue Innova Safety foi desenvolvido para deslocar-se livremente ao longo de cordas semi-estáticas de 10,5 mm a 12 mm, promovendo bloqueio automático em caso de queda.

Projetado para suportar até 200 kg, este modelo é robusto, prático e indicado para operações de resgate, espaços confinados, linhas de vida verticais e atividades em altura que exigem maior severidade operacional.

O Bird Rescue segue rigorosamente os requisitos da ABNT NBR 14626:2020, sendo ensaiado e aprovado em FATOR DE QUEDA 2, garantindo desempenho e confiabilidade em condições extremas de trabalho.

COMPONENTES DO CONJUNTO:

- Malha Rápida Oval de aço 8 mm (21 kN) para conexão do prolongador ao trava-queda
- Mosquetão oval com trava-rosca para conexão ao cinturão de segurança
- Prolongador em corda semi-estática de 9 mm, integrado ao sistema
- Fita de poliéster para manuseio e uso no desbloqueio de segurança
- Corpo do trava-queda com peças frontal e traseira metálicas e botão de acionamento em aço inox

CORDAS TESTADAS COM O TRAVA-QUEDA BIRD RESCUE

ATÉ 200KG

Corda semi-estática 11 mm NILUS
Corda semi-estática 11 mm SAFETEC
Corda semi-estática 11,5 mm K2
Corda semi-estática 10,5 mm K2

ATÉ 100KG

Corda semi-estática 11 mm NILUS
Corda semi-estática 11 mm SAFETEC
Corda semi-estática 11,5 mm K2
Corda semi-estática 10,5 mm K2
Corda semi-estática 11 mm Plasmódia
Corda semi-estática 11 mm BERA

USO RECOMENDADO:

Indicado para trabalhos em altura onde exista risco de queda e que necessitem de retenção de queda em movimentação vertical.

Pode ser utilizado à frente como restrição em planos inclinados, conforme sistema de ancoragem adotado.

Atenção:

Ensaios realizados com cordas novas e em perfeitas condições. Cordas usadas, danificadas ou mal armazenadas reduzem a eficiência do sistema.

NORMA E CERTIFICAÇÃO:

Norma de Referência: ABNT NBR 14626:2020

Código do produto: INTQBR

Testado em: FATOR DE QUEDA 2

Relatório de Ensaio: RAE nº 19120725

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

RECOMENDAÇÕES:

- Leia o manual;
- Utilize apenas conforme as normas e recomendações do fabricante;
- Treinamento específico prévio é obrigatório;
- O não cumprimento destas recomendações acarretará a perda da GARANTIA